

Isolamento Lã Mineral

ODE Starflex 035 AFH

Brochura de Produto

www.lusotrade.pt



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

ISO 9001
ISO 27001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001



EN 14304



TS 14304



ISOLAMENTO DE LÃ MINERAL COM REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO (ODE Starflex 035 AFH)



Manta de lã mineral **ODE Starflex 035 AFH** revestida com folha de alumínio que atua como suporte e como barreira de vapor, sendo ideal para o isolamento térmico de condutas. Pode também ser utilizado noutras aplicações em que seja necessário, para além do isolamento térmico e barreira de vapor, isolamento acústico.

Características principais:

- > Fácil manuseamento e corte;
- > Leveza e flexibilidade;
- > Excelente valor de condutividade térmica;
- > Excelente reação ao fogo (A1);

Áreas de Aplicação:

- > Isolamento térmico de condutas;
- > Outras aplicações em que seja necessário isolamento acústico;



Informação técnica

Características técnicas	Desempenho	Teste Standard	Norma técnica harmonizada
Condutividade térmica (W/m.K)	λ (10°C) = 0,035 λ (50°C) = 0,038 λ (100°C) = 0,052 λ (150°C) = 0,063 λ (200°C) = 0,068 λ (250°C) = 0,084	EN 12667	EN 13162:2012+A1:2015 EN 1430:2009+A1:2013
Reacção ao fogo	A1	EN 13501-1	
Resistência à difusão de vapor de água (μ)	1,1	EN 13469	
Temperatura máxima de serviço (°C)	250	---	

LUSO TRADE



Rua Carlos J. Moreira, nº 30
2420-115 Caranguejeira
Leiria, Portugal

t. +351 244 613 839
geral@lusotrade.pt



www.lusotrade.pt

